


ARTIKELÜBERSICHT	K-LINIE	K-LINIE	K-LINIE	SL-LINIE	SL-LINIE
					
Modellnummer	<b>K-19 W</b>	<b>K-22 W</b>	<b>K-24 W</b>	<b>SL-22 DW</b>	<b>SL-24 DW</b>
EAN-Code	4260037135915	4260037135694	4260037135892	4260037134970	4260037134987
<b>BILD</b>					
Bildschirmgröße	19" / 47 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm
Displaytyp	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Bildformat	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Auflösung	1366 x 768 / HD-Ready	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD
Kontrastverhältnis	3000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Helligkeitswert	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms
Bildmodi	6	6	6	6	6
<b>TON</b>					
Ausgangsleistung (RMS)	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Integrierte Lautsprecher	●	●	●	●	●
Soundmodi	5	5	5	5	5
<b>BLUETOOTH*</b>					
Bluetooth* Version	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Wiedergaberichtung	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger
<b>EMPFANG</b>					
Integrierter Triple-Tuner	●	●	●	●	●
CI+ Modulschacht	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●	●
Automatischer Sendersuchlauf	●	●	●	●	●
Vorinstallierte Senderliste	länderspezifisch	länderspezifisch	länderspezifisch	länderspezifisch	länderspezifisch
Fast Scan	●	●	●	●	●
LCN (Logic Channel Numbering)	●	●	●	●	●
Elektronischer Programmführer	●	●	●	●	●
Teletext (TOP-System)	●	●	●	●	●

# K-LINIE / SL-LINIE

ARTIKELÜBERSICHT	K-LINIE	K-LINIE	K-LINIE	SL-LINIE	SL-LINIE
Modellnummer	K-19 W	K-22 W	K-24 W	SL-22 DW	SL-24 DW
<b>WIEDERGABE</b>					
Integrierter DVD-Player	-	-	-	•	•
Integrierter Media Player	•	•	•	•	•
<b>ANSCHLÜSSE</b>					
F-Anschluss (SAT)	•	•	•	•	•
IEC Anschluss (Antenne)	•	•	•	•	•
HDMI™ Buchse	2x	2x	2x	2x	2x
HDMI™: ARC / CEC Support	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
AV IN / AV OUT	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Kopfhörerausgang (3.5 mm)	•	•	•	•	•
Toslink / SPDIF (Optisch)	•	•	•	•	•
USB-Buchse (2.0 Standard)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
<b>NETZWERK</b>					
Dual Band WiFi (2.4 GHz / 5 GHz)	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Externe Wifi Antenne	-	-	-	•	•
<b>SMART</b>					
SMART-Plattform	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S
APP Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
OTA (Over The Air) Update	•	•	•	•	•
<b>STROMVERSORGUNG</b>					
Eingangsspannung	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Manueller Ein-/Ausschalter	•	•	•	•	•
Jährl. Verbrauch in kWh/1000h	13	15	17	15	15
Leistungsaufnahme im Standby	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Graphisches OSD-Menü	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig
<b>SCHUTZFUNKTIONEN</b>					
Korrosiongeschützte Elektronik	•	•	•	•	•
Überspannungsschutz	•	•	•	•	•
Verpolungsschutz	•	•	•	•	•
<b>ALLGEMEIN</b>					
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T)	439 x 262 x 54 mm	506 x 302 x 54 mm	551 x 325 x 54 mm	496 x 291 x 45 mm	542 x 318 x 45 mm
Gewicht ohne Fuß	2.60 kg	3.50 kg	3.70 kg	2.90 kg	3.20 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm

ARTIKELÜBERSICHT	SL-LINIE	SL-LINIE	SL-LINIE	SL-LINIE   QVIEW	SL-LINIE   QVIEW
					
Modellnummer	<b>SL-27 DW</b>	<b>SL-32 DW (2026)</b>	<b>SL-40 W</b>	<b>SL-22 DW (QVIEW)</b>	<b>SL-24 DW (QVIEW)</b>
EAN-Code	4260037134994	4260037135007	4260037135014	4260037136820	4260037136837
<b>BILD</b>					
Bildschirmgröße	27" / 68.5 cm	32" / 80 cm	40" / 100 cm	22" / 55 cm	24" / 60 cm
Displaytyp	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Bildformat	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD
Kontrastverhältnis	1000:1	3000:1	5000:1	1000:1	1000:1
Helligkeitswert	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms
Bildmodi	6	6	6	6	6
<b>TON</b>					
Ausgangsleistung (RMS)	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W	2 x 5 W
Integrierte Lautsprecher	●	●	●	●	●
Soundmodi	5	5	5	5	5
<b>BLUETOOTH*</b>					
Bluetooth* Version	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Wiedergaberichtung	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger
<b>EMPFANG</b>					
Integrierter Triple-Tuner	●	●	●	●	●
CI+ Modulschacht	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●	●
Automatischer Sendersuchlauf	●	●	●	●	●
Vorinstallierte Senderliste	länderspezifisch	länderspezifisch	länderspezifisch	länderspezifisch	länderspezifisch
Fast Scan	●	●	●	●	●
LCN (Logic Channel Numbering)	●	●	●	●	●
Elektronischer Programmführer	●	●	●	●	●
Teletext (TOP-System)	●	●	●	●	●

# SL-LINIE

ARTIKELÜBERSICHT	SL-LINIE	SL-LINIE	SL-LINIE	SL-LINIE   QVIEW	SL-LINIE   QVIEW
Modellnummer	SL-27 DW	SL-32 DW (2026)	SL-40 W	SL-22 DW (QVIEW)	SL-24 DW (QVIEW)
<b>WIEDERGABE</b>					
Integrierter DVD-Player	●	●	●	●	●
Integrierter Media Player	●	●	●	●	●
<b>ANSCHLÜSSE</b>					
F-Anschluss (SAT)	●	●	●	●	●
IEC Anschluss (Antenne)	●	●	●	●	●
HDMI™ Buchse	2x	2x	2x	2x	2x
HDMI™: ARC / CEC Support	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
AV IN / AV OUT	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Kopfhörerausgang (3.5 mm)	●	●	●	●	●
Toslink / SPDIF (Optisch)	●	●	●	●	●
USB-Buchse (2.0 Standard)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
<b>NETZWERK</b>					
Dual Band WiFi (2.4 GHz / 5 GHz)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Externe Wifi Antenne	●	●	●	●	●
<b>SMART</b>					
SMART-Plattform	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S
APP Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
OTA (Over The Air) Update	●	●	●	●	●
<b>STROMVERSORGUNG</b>					
Eingangsspannung	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Manueller Ein-/Ausschalter	●	●	●	●	●
Jährl. Verbrauch in kWh/1000h	21	27	38	15	18
Leistungsaufnahme im Standby	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E
<b>AUSSTATTUNG</b>					
Graphisches OSD-Menü	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig
<b>SCHUTZFUNKTIONEN</b>					
Korrosiongeschützte Elektronik	●	●	●	●	●
Überspannungsschutz	●	●	●	●	●
Verpolungsschutz	●	●	●	●	●
<b>ALLGEMEIN</b>					
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T)	617 x 361 x 45 mm	723 x 420 x 45 mm	907 x 515 x 65 mm	496 x 291 x 45 mm	542 x 318 x 45 mm
Gewicht ohne Fuß	4.00 kg	5.40 kg	8.35 kg	2.90 kg	3.20 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	200 x 100 mm	200 x 200 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm

ARTIKELÜBERSICHT	SLA-LINIE	SLA-LINIE	SLA-LINIE	SLA-LINIE (4K)
				
Modellnummer	<b>SLA-22 DWS</b>	<b>SLA-24 DWS</b>	<b>SLA-27 DWS</b>	<b>SLA-32 W4K</b>
EAN-Code	4260037135861	4260037135878	4260037135885	4260037135069
<b>BILD</b>				
Bildschirmgröße	22" / 55 cm	24" / 60 cm	27" / 68.5 cm	32" / 80 cm
Displaytyp	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display	LED-Weitwinkel Display
Bildformat	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen	16:9 Widescreen
Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	1920 x 1080 / Full-HD	3840 x 2160 / UHD (4K)
Kontrastverhältnis	1000:1	1000:1	1000:1	3500:1
Helligkeitswert	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	< 5 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 10 ms
Bildmodi	6	6	6	5
<b>TON</b>				
Ausgangsleistung (RMS)	2 x 7.5 W	2 x 7.5 W	2 x 7.5 W	2 x 5 W
Integrierte Lautsprecher	●	●	●	●
Soundmodi	5	5	5	5
<b>BLUETOOTH*</b>				
Bluetooth* Version	5.0	5.0	5.0	5.0
Wiedergaberichtung	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger	Sender & Empfänger
<b>EMPFANG</b>				
Integrierter Triple-Tuner	●	●	●	●
CI+ Modulschacht	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4	● / Version 1.4
HbbTV	●	●	●	●
Automatischer Sendersuchlauf	●	●	●	●
Vorinstallierte Senderliste	länderspezifisch	länderspezifisch	länderspezifisch	länderspezifisch
Fast Scan	●	●	●	●
LCN (Logic Channel Numbering)	●	●	●	●
Elektronischer Programmführer	●	●	●	●
Teletext (TOP-System)	●	●	●	●

# SLA-LINIE

ARTIKELÜBERSICHT	SLA-LINIE	SLA-LINIE	SLA-LINIE	SLA-LINIE (4K)
Modellnummer	SLA-22 DWS	SLA-24 DWS	SLA-27 DWS	SLA-32 W4K
<b>WIEDERGABE</b>				
Integrierter DVD-Player	●	●	●	-
Integrierter Media Player	●	●	●	●
<b>ANSCHLÜSSE</b>				
F-Anschluss (SAT)	●	●	●	●
IEC Anschluss (Antenne)	●	●	●	●
HDMI™ Buchse	2x	2x	2x	3x
HDMI™: ARC / CEC Support	●/●	●/●	●/●	●/●
AV IN / AV OUT	●/-	●/-	●/-	●/-
Kopfhörerausgang (3.5 mm)	●	●	●	●
Toslink / SPDIF (Optisch)	●	●	●	●
USB-Buchse (2.0 Standard)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)	2x / 1A (max.)
<b>NETZWERK</b>				
Dual Band WiFi (2.4 GHz / 5 GHz)	●/●	●/●	●/●	●/●
Externe Wifi Antenne	●	●	●	●
<b>SMART</b>				
SMART-Plattform	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS Hub 2.0S	webOS22 (WEE2.0)
APP Store	Content Store	Content Store	Content Store	Content Store
OTA (Over The Air) Update	●	●	●	●
<b>STROMVERSORGUNG</b>				
Eingangsspannung	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC	10,5 - 30 V DC
Manueller Ein-/Ausschalter	●	●	●	●
Jährl. Verbrauch in kWh/1000h	15	18	21	27
Leistungsaufnahme im Standby	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
<b>AUSSTATTUNG</b>				
Graphisches OSD-Menü	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig
<b>SCHUTZFUNKTIONEN</b>				
Korrosionsgeschützte Elektronik	●	●	●	●
Überspannungsschutz	●	●	●	●
Verpolungsschutz	●	●	●	●
<b>ALLGEMEIN</b>				
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T)	492 x 321 x 52 mm	538 x 349 x 52 mm	612 x 390 x 52 mm	724 x 420 x 55 mm
Gewicht ohne Fuß	3.60 kg	4.30 kg	5.60 kg	6.30 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	200 x 100 mm